

ESPECIFICACIONES

CONSUMO Y EMISIONES	VAN			COMBI		
	1.5 D 75 CV 5 MT	1.5 D 100 CV 5 MT	1.5 D 130 CV 6 MT	1.5 D 100 CV 5 MT	1.5 D 130 CV 6 MT	1.5 D 130 CV 8 AT
Consumo de combustible						
Consumo combinado WLTP (l/100 km)	5,3–5,7	5,1–6,1	5,4–6,0	5,1–6,1	5,2–6,1	5,4–6,2
Capacidad del depósito de combustible (litros)	53	53	53	53	53	53
Combustible						
Emisiones CO ₂ combinado WLTP (g/km)	139–150	133–160	141–158	133–160	137–161	141–163
Emisiones CO ₂ combinado NEDC* (g/km)	105–118	104–114	117–122	106	111–114	107
Emisiones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP						
Clasificación	Euro 6AN	Euro 6AN	Euro 6AN	Euro 6AM	Euro 6AM	Euro 6AM
Monóxido de Carbono, CO (mg/km)	66,1	67,5	107,5	75,7	89,7	85,5
Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)	28,5	22,9	28,6	50,5	33,7	38,5
Hidrocarburos, THC & Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)	50,9	45,3	52,3	72,8	56,3	60,1
Partículas de humo (mg/km)	0,45	0,52	0,73	0,57	0,79	0,72
Ruido dB(A)	68	68	68	68	68	69

Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO₂ se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva Europea. Para más información, o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Toyota España S.L.U. o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO₂.

* Ciclo de emisiones aplicable a efectos de Impuesto de Matriculación.

MOTOR

Motor	YHY (YH01)	YHY (YH01)	YHZ (YH01)	YHY (YH01)	YHZ (YH01)	YHZ (YH01)
Número de cilindros	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Sistema de inyección	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa
Cilindrada m ³ (cc)	1499	1499	1499	1499	1499	1499
Diámetro x carrera (mm x mm)	75 x 84,8	75 x 84,8	75 x 84,8	75 x 84,8	75 x 84,8	75 x 84,8

MOTOR	VAN			COMBI		
	1.5 D 75 CV 5 MT	1.5 D 100 CV 5 MT	1.5 D 130 CV 6 MT	1.5 D 100 CV 5 MT	1.5 D 130 CV 6 MT	1.5 D 130 CV 8 AT
Ratio de compresión	16,4/1	16,4/1	16,4/1	16,4/1	16,4/1	16,4/1
Potencia máxima (kW/CV DIN)	56/75	75/100	96/130	75/100	96/130	96/130
Par máximo (Nm/rpm)	230 /1750	250/1750	300/1750	250/1750	300/1750	300/1750

TRANSMISIÓN

Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Automático
------	--------	--------	--------	--------	--------	------------

PRESTACIONES

Aceleración 0–100 km/h (seg)	15,8	11,5	9,8	12,7	10,3–10,7	11,0
Velocidad máxima	152	172	185	172	186	184

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Pseudo MacPherson	Pseudo MacPherson	Pseudo MacPherson	Pseudo MacPherson	Pseudo MacPherson	Pseudo MacPherson
Suspensión trasera	Eje de torsión	Eje de torsión	Eje de torsión	Eje de torsión	Eje de torsión	Eje de torsión

FRENOS

Frenos delanteros	Discos ventilados
Frenos traseros	Discos sólidos

ESPECIFICACIONES

VAN

MASAS Y DIMENSIONES	1.5 D 75 CV 5 MT	1.5 D 100 CV 5 MT	1.5 D 130 CV 6 MT	
	MEDIA	MEDIA	MEDIA	LARGA
Longitud total (mm)	4403	4403	4403	4753
Anchura total (mm)	1848	1848	1848	1848
Altura total (mm)	1880	1880	1880	1880
Vía delantera (mm)	1563	1563	1563	1563
Vía trasera (mm)	1577	1577	1577	1577
Voladizo delantero (mm)	892	892	892	892
Voladizo trasero (mm)	726	726	726	886
Distancia entre ejes (mm)	2785	2785	2785	2975
Distancia al suelo (mm)	160	160	160	160
Longitud máxima de la zona de carga (mm)	1817	1817	1817	2167
Longitud máxima de la zona de carga con smart cargo (mm)	–	3090	3090	3440
Anchura máxima entre los laterales de la zona de carga (mm)	1630	1630	1630	1630
Anchura máxima entre los pasos de las ruedas de la zona de carga (mm)	1229	1229	1229	1229
Altura máxima de la zona de carga (mm)	1200	1200	1200	1200
Volumen de carga (m ³)	3,3	3,3	3,3	3,9
Volumen de carga con Smart Cargo (m ³)	–	3,8	3,8	4,3
Número de Europalets	2	2	2	2
Capacidad de carga máxima (kg)	650	650/1000	1000	1000
Masa máxima autorizada (kg)	1970	1985/2345	2370	2380/2400
Masa en orden de marcha (kg)	1395	1395/1422	1443	1497/1505
Capacidad de remolque con freno (kg)	1230	1350/1000	1200	1200
Capacidad de remolque sin freno (kg)	690	690/710	720	740/750

MASAS Y DIMENSIONES	COMBI				
	1.5 D 100 CV 5 MT	1.5 D 130 CV 6 MT			1.5 D 130 CV 8 AT
	MEDIA	MEDIA	LARGA	LARGA – 7 PLAZAS	MEDIA
Longitud total (mm)	4403	4403	4753	4753	4403
Anchura total (mm)	1848	1848	1848	1848	1848
Altura total (mm)	1880	1880	1880	1880	1880
Vía delantera (mm)	1563	1563	1563	1563	1563
Vía trasera (mm)	1577	1577	1577	1577	1577
Voladizo delantero (mm)	892	892	892	892	892
Voladizo trasero (mm)	726	726	886	886	726
Distancia entre ejes (mm)	2785	2785	2975	2975	2785
Distancia al suelo (mm)	160	160	160	160	161
Longitud máxima de la zona de carga (mm)	–	–	–	–	–
Longitud máxima de la zona de carga con smart cargo (mm)	–	–	–	–	–
Anchura máxima de la zona de carga (mm)	–	–	–	–	–
Altura máxima de la zona de carga (mm)	–	–	–	–	–
Volumen de carga (m ³)	–	–	–	–	–
Volumen de carga con Smart Cargo (m ³)	–	–	–	–	–
Número de Europalets	–	–	–	–	–
Capacidad de carga máxima (kg)	–	–	–	–	–
Masa máxima autorizada (kg)	2080	2120	2140	2310	2105
Masa en orden de marcha (kg)	1487	1505	1581	1615	1505
Capacidad de remolque con freno (kg)	1300	1500	1450	1250	1300
Capacidad de remolque sin freno (kg)	740	750	750	750	750

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA	MEDIA		LARGA	
	HASTA EL TECHO	HASTA LA ALTURA DEL ASIENTO	HASTA EL TECHO	HASTA LA ALTURA DEL ASIENTO
Combi: Con 5 plazas (litros agua/litros VDA*)	983/1355	597-641/775	1538/1900	850-912/1050
Combi: Con 7 plazas (litros agua/litros VDA*)	–	–	806	209-322



1.548 / 1.553 mm

1.563 mm

1.796-1.860 / 1.812-1.860 mm



726 / 886 mm

2.785 / 2.975 mm

892 mm

4.403 / 4.753 mm



1.549 / 1.568 mm

1.568 / 1.577 mm

EQUIPAMIENTO

DISEÑO EXTERIOR	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
Antena corta	●	●	●	●
Cristales oscurecidos al 30% ventanas traseras	–	–	●	●
Cubierta raíl puerta lateral deslizante color carrocería	●*	●*	●*	●
Inserciones inferiores cromadas puertas laterales	–	–	–	●
Molduras puertas laterales en negro	●	●	●	–
Molduras puertas laterales en color carrocería	–	–	–	●
Paragolpes delantero negro	●	●	●	–
Paragolpes delantero color carrocería	–	–	–	●
Paragolpes trasero negro	●	●	●	–
Paragolpes trasero color carrocería	–	–	–	●
Parrilla frontal negra	●	●	●	●
Retrovisores exteriores negros	●	●	●	–
Retrovisores exteriores color carrocería	–	–	–	●
Tiradores de puertas exterior color carrocería	–	–	–	●
Tiradores de puertas exteriores negros	●	●	●	–

CONFORT EXTERIOR

Apertura puertas traseras 180°	●	●	●	–
Dos puertas laterales deslizables manualmente	–	–	●*	●
Dos ventanas laterales abatibles en la 2ª fila	–	–	●	●
Dos ventanas laterales fijas en la 3ª fila	–	–	●	●
Portón trasero	–	–	–	●
Puertas traseras acristaladas	–	–	●	–
Puertas traseras paneladas	●	●	–	–
Retrovisores exteriores ajuste automático	●	●	●	●
Retrovisores exteriores calefactables	●	●	●	●

● = De serie ○ = Opcional – = No disponible * Solo en Larga.

EQUIPAMIENTO

CONFORT EXTERIOR	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
Retrovisores exteriores plegables manualmente	●	–	●	●
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente	–	●	–	–
Sensor de luz	●	●	●	●
Sensor de lluvia	–	●	–	●*
Sistema de arranque con llave	●	●	●	●
Una puerta lateral deslizante manualmente (lado derecho)	●	●	● ⁵	–
Ventana fija portón trasero	–	–	–	●

DISEÑO INTERIOR

Asiento de tela gris	●	●	●	–
Asiento de tela Toyota Manhattan	–	–	–	●
Freno de estacionamiento electrónico	–	●	–	–
Mamparo completo panelado	●	●	–	–
Protector en la zona de carga de plástico	●	–	–	–
Protector en la zona de carga de madera antideslizante	–	●	–	–
Tirador interior de puertas cromado	–	–	–	●
Tirador interior de puertas negro	●	●	●	–
Volante de uretano de 3 radios	●	●	●	●

CONFORT INTERIOR

Asiento conductor con ajuste manual de altura	–	●	●	●
Asiento conductor con soporte lumbar y reposabrazos	–	●	–	–
Asiento pasajero banco de 2 asientos	–	●	–	–
Asiento pasajero individual	●	–	●	●

CONFORT INTERIOR	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
Asiento pasajero reclinable y deslizante manualmente	–	●	●	●
Asientos traseros 2ª fila banco retráctil y plegable 1/3 : 2/3 hasta el suelo	–	–	●	●
Asientos traseros 3ª fila con 2 asientos individuales, plegables, retráctiles, deslizables y extraíbles	–	–	–	● ^º
Bandeja cubremaletero rígida	–	–	–	● [§]
Bandeja cubremaletero retractil	–	–	–	● ^º
Bloqueo de puertas seguro infantil	–	–	●	●
Cierre centralizado automático	●	●	–	–
Climatizador manual	●	●	●	●
Elevallunas eléctrico delantero	●	●	●	●
Elevallunas eléctrico delantero función un toque	–	●	–	–
Elevallunas pasajero función anti-atrapamiento	●	●	●	●
Filtro de polen	●	●	●	●
Ganchos para sujeción de red zona de carga	–	–	●	●
Iluminación conductor y pasajero	●	●	●	●
Iluminación de cortesía en puertas	–	–	●	●
Iluminación del habitáculo	●	●	●	●
Iluminación del habitáculo 2ª fila	–	–	●	●
Iluminación del maletero	●	–	●	●
Iluminación LED del maletero	–	●	–	–
Indicador de marcha engranada (GSI)	●	●	●	●
Información limitador de velocidad	–	●	●	●
Limpiaparabrisas trasero	–	–	●	●

● = De serie

○ = Opcional

– = No disponible

* Solo en automática.

[§] Solo en media.^º Solo en larga.

EQUIPAMIENTO

CONFORT INTERIOR	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
Luneta trasera desempañable	–	–	●	●
Mandos de audio detrás del volante	●	–	●	●
Mandos de audio en el volante	–	●	–	●*
Mandos de control crucero detrás del volante	–	●	●	●
Pantalla TFT multi-información en cuadro de mandos estandar	●	●	–	–
Pantalla TFT 9 cm (3,5") en cuadro de mandos estandar	–	–	●	●
Respaldo de pasajero plegable	–	●	●	●
Retrovisor interior día/noche	–	●	●	●
Salidas de aire en la parte trasera	–	–	●	●
Tacómetro analógico	●	●	●	●
Toma de 12 V en zona de carga	–	●	–	–
Toma de 230 V delantera	–	●	–	–
Velocímetro analógico	●	●	●	●

ALMACENAJE

Bolsillos en puertas delanteras	●	●	●	●
Cofre de almacenamiento bajo el suelo	●	●	●	●
Cofre de almacenamiento superior	●	●	●	●
Consola portaobjetos	–	–	●	●
Compartimento almacenamiento conductor cerrado	–	●	–	–
Compartimento almacenamiento conductor abierto	●	–	●	●
Compartimento almacenamiento pasajero cerrado	●	●	●	●

ALMACENAJE	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
Guantera refrigerada	●	●	●	●
Oficina móvil	–	●	–	–
Portabebidas 0,5 litros	●	●	–	–
Portabebidas 0,25 litros	–	–	●	●
Portabebidas delanteros	●	●	●	●
Portavasos delanteros	–	–	●	●
Portavasos traseros	–	–	●	●
Smart Cargo	–	●	–	–

MULTIMEDIA

2 altavoces	●	●	–	–
Bluetooth®	●	●	●	●
Conector de entrada auxiliar	●	●	●	●
Pantalla multimedia Toyota Touch®2 de 20 cm (8")	–	●	–	●
Puerto USB	●	–	●	–
2 puertos USB	–	●	–	●
Radio analógica	●	–	●	–
Radio con display audio analógico	–	●	–	●
Sistema de integración móvil (Apple CarPlay® + Android Auto®)	–	●	–	●

● = De serie ○ = Opcional – = No disponible * Solo en automática.

EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
2 airbags	●	●	–	–
8 airbags (pasajero y laterales : lateral 1ª fila + cortinilla 1ª fila y 2ª fila)	–	–	●	●
Airbag frontal de pasajero	●	●	●	●
Alerta de casancio del conductor	–	–	●	●
Anclaje ISOFIX	–	–	●	●
Asistente de arranque de pendiente (HAC) con control eléctrico de estabilidad (ESC)	●	●	●	●
Asistente de frenada (BA)	●	●	●	●
Control de descenso (DAC)	●	●	●	●
Control de estabilidad (VSC)	●	●	●	●
Control de presión de neumáticos (TPWS)	●	●	●	●
Distribución eléctrica de frenada EBD + ABS	●	●	●	●
Faros antiniebla delanteros	–	●	–	●
Luces de circulación diurna	●	●	●	●
Rueda de repuesto	●	●	●	●
Sensores de aparcamiento	–	●	–	●
Sistema de llama de emergencia (E-call)	●	●	●	●

TOYOTA SAFETY SENSE	VAN		COMBI	
	GX	VX	GX	VX
Avisador de cambio involuntario de carril (LDA) con control de dirección	–	–	●	●
Control de crucero con limitador de velocidad	–	–	●	●
Reconocimiento de señales de tráfico	–	–	●	●
Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones	–	–	●	●

PRESTACIONES, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN

Carga 650 kg	●	–	–	–
Carga 1000 kg	●	●	–	–
6 ganchos interiores en zona de carga	●	–	–	–
10 ganchos interiores en zona de carga	–	●	–	–
2 llaves normal y con control remoto	●	–	●	●
2 llaves con control remoto	–	●	–	–
Stop & Start	●	●	●	●

● = De serie ○ = Opcional – = No disponible